



Strongbelt V-snaren



Algemene informatie

Het gehele assortiment Strongbelt-producten wordt, om aan de eraan gestelde eisen te kunnen voldoen, geproduceerd uit zorgvuldig samengestelde grondstoffen en met gebruikmaking van een optimale know-how.

De continue controle tijdens en na het productieproces, laboratoriumtests en zorgvuldige beoordeling van de grondstoffen garanderen een continue hoge kwaliteit, welke u van elk Strongbelt-aandrijfcomponent mag verwachten. Betrouwbaarheid en levensduur vormen het middelpunt van alle criteria.

Eigenschaften

Oliebestendigheid

De oliebestendigheid reduceert de schadelijke gevolgen van minerale olie en vetten, voorzover deze stoffen niet voortdurend en in grote hoeveelheden in contact met de V-snaar komen. Dierlijke en plantaardige vetten en in water oplosbare koel- en snijolie beïnvloeden in elk geval invloed op de levensduur. Bij hoge concentraties worden de Strongbelt speciaaluitvoeringen aanbevolen.

Hittebestendigheid

De hittebestendigheid laat temperaturen tot ca. +70°C. toe. Hogere temperaturen leiden tot een vroegtijdige veroudering van de V-snaar. Om die reden worden speciaaluitvoeringen of open flank V-snaren geadviseerd.

Elektrische geleiding

Het gebruik van elektrisch geleidende V-snaren maakt een controle op de voorgeschreven eigenschappen volgens ISO 1813 noodzakelijk. Met een testrapport volgens EN 10204 "3.1.B" worden de elektrisch geleidende eigenschappen aangetoond.

Voor deze V-snaren geldt een toeslag op de prijs van 20%. Het is dringend aanbevolen om elektrisch geleidende V-snaren separaat te bestellen.

Tussenlengtes

Ommantelde V-snaren kunnen in tussenlengtes worden geproduceerd. Tot 1800 mm. lengte wordt op aanvraag de productiemogelijkheid onderzocht. Hiervoor gelden bepaalde minimale afnamehoeveelheden. Meer- of minderleveringen zijn mogelijk. Prijzen op aanvraag.

Speciale uitvoeringen

Enkele voorbeelden van speciale uitvoering, welke tegen
meerprijs worden geleverd;

Geselecteerd op rustige loop **L** 20%

Extra oliebestendig 50%

Extra hittebestendig 20%

V-snaren met deklaag 200%

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Voor een aantal speciale uitvoeringen kunnen, afhankelijk van samenstelling en lengtebereik, minimale afnamehoeveelheden noodzakelijk zijn.

Meergroefs aandrijvingen

Meergroefs aandrijven vereisen toepassing van V-snaarsets, welke binnen bepaalde toleranties vallen. De met  gemerkte Strongbelt V-snaren zijn in alle gevallen van gelijke lengte en maken setsamenstelling overbodig. Bij het uitvallen van een snaar uit een set, dient altijd de gehele set te worden vervangen.

Afkortingen

Li = binnenlengte

La = buitenlengte

L_w/L_p = werkende lengte

Ld = ISO lengte

ISO lengte L_d = werkende lengte L_w/L_p

Serviceartikelen

Tegen een bijdrage in de kosten zijn de navolgende service-artikelen leverbaar:

- Riemspanning- meetapparaat, voor een correcte voorspanning van uw riemaandrijving
- Meetlat, voor lengtebepaling van V-snaren tot 2500 mm.
- Technisch handboek, voor een correcte berekening van uw aandrijving

meer ▶

Bezoek onze website: www.ammertech.nl en download het gewenste Pdf-bestand





Technische gegevens - Maatgegevens
Omrekentabel V-snaren


V-snaren																					
		Grootvermogen smalprofiel V-snaren								Klassieke V-snaren DIN 2215 / ISO 4184											
		DIN 7753/1 / ISO 4184					RMA/MPTA														
Profiel type		SPZ (XPZ)	SPA (XPA)	SPB (XPB)	SPC (XPC)	19	3V (3VX)	5V (5VX)	8V	5	6/Y	8	10/Z (ZX)	13/A (AX)	17/B (BX)	20	22/C (CX)	25	32/D	40/E	
Grootste breedte $b_o \approx$		9,7	12,7	16,3	22	18,6	9	15	25	5	6	8	10	13	17	20	22	25	32	40	
Riemhoogte $h \approx$		8	10	13	18	15	8	13	23	3	4	5	6	8	11	12,5	14	16	20	25	
Werkende breedte b_w		8,5	11	14	19	16	-	-	-	4,2	5,3	6,7	8,5	11	14	17	19	21	27	32	
$L_a \approx L_d +$ $L_d \approx L_i +$ $L_a \approx L_i +$		13 38 51	18 45 63	22 60 82	30 83 113	25 69 94	4* 38 42	11* 60 71	- - 120	8 11 19	10 15 25	12 19 31	16 22 38	20 30 50	29 40 69	31 48 79	30 58 88	39 61 100	51 75 126	77 80 157	
Gewicht (kg/m)		0,070 (0,065)	0,119 (0,111)	0,194 (0,183)	0,360 (0,340)	0,250	0,070 (0,065)	0,194 (0,183)	0,567	0,018	0,026	0,042	0,065 (0,062)	0,112 (0,099)	0,198 (0,165)	0,268	0,330 (0,276)	0,422	0,675	1,030	
Lengteaanduiding ISO 4184		L_d	L_d	L_d	L_d		L_a	L_a	L_a	L_i	L_i L_d	L_i	L_d	L_d	L_d	L_i	L_d	L_i	L_d	L_d	
Lengteaanduidingen volgens ISO 4184 Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w																					
Alle waarden in mm: L_a = buitenlengte; L_i = binnenlengte; L_d = steeklengte; L_w = werkende lengte											* te gebruiken bij omrekening van DIN-profiel naar BS-profiel (bijv. 5V/SPB, 3V/SPZ)										

Technische gegevens - Maatgegevens
Omrekentabel V-snaren


Krachtbandprofielen, grootvermogen-smalprofiel
V-snaren volgens BS 3790 en DIN 7753/1



	Profiel type	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPB	SPC	SPZ	SPA
	$b_o \approx$	9	15	25	16,5	22	9,7	12,7
	$h \approx$	9,9	15,1	25,5	15,6	22,6	10,5	12,5
	$e \approx$	10,3	17,5	28,6	19,0	25,5		




Krachtbandprofielen, V-snaren volgens DIN 2215

	Profiel type	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
	$b_o \approx$	13	17	22	32
	$h \approx$	9,9	13	16,2	22,4
	$L_a \approx L_i +$	36	62	75	111
	$e \approx$	15,88	19,05	25,4	36,53



Dubbelprofiel V-snaren

	Profiel type	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	DD/HDD	22 x 22	25 x 22
	$b_o \approx$	13	17	22	32	22	25
	$h \approx$	10	13	17	25	22	22

Smalprofiel V-snaren

Volgens DIN 7753 deel 1/ISO 4184



Profiel SPZ / 3V								
Steeklengte ISO (mm)	USA standaard (inch)		Steeklengte ISO (mm)	USA standaard (inch)		Steeklengte ISO (mm)	USA standaard (inch)	
487			1112			1862		
512			1120			1887		
562			1137	3V 450		1900	3V 750	
587			1162			1937		
612			1180			1987		
630	3V 250		1187			2000		
637			1202	3V 475		2037		
662			1212			2120		
670	3V 265		1237			2137		
687			1250			2150•	3V 850	
710	3V 280		1262	3V 500		2187		
722			1287			2240		
737			1312			2287	3V 900	
750			1320					
762	3V 300		1337	3V 530				
772			1347					
787			1362					
800	3V 315		1387			2360		
812			1400			2500		
825			1412	3V 560		2540•	3V 1000	
837			1437			2650		
850	3V 335		1462			2690•	3V 1060	
862			1487			2800		
875			1500			2840•	3V 1120	
887			1512			3000	3V 1180	
900	3V 355		1537			3150		
912			1562			3350	3V 1320	
925			1587			3550	3V 1400	
937			1600	3V 630				
950	3V 375		1612					
962			1637					
987			1662					
1000			1687					
1012	3V 400		1700	3V 670				
1024			1737					
1037			1762					
1047			1787					
1060			1800	3V 710				
1077	3V 425		1812					
1087			1837					
SPZ/3V = uitwisselbare afmetingen (niet binnen een riemenset te combineren)								

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\pm L$ toleranties

• op aanvraag

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Smalprofiel V-snaren

Volgens DIN 7753 deel 1/ISO 4184



Profiel SPA					
Steeklengte ISO (mm)		Steeklengte ISO (mm)		Steeklengte ISO (mm)	
732		1482		2307	
757		1500		2332	
782		1507		2360	
800		1532		2382	
807		1557		2432	
832		1582		2482	
850		1600		2500	
857		1607		2532	
882		1632		2582	
900		1657		2607	
907		1682		2632	
932		1700		2650	
950		1707		2682	
957		1732		2732	
982		1757		2782	
1000		1782		2800	
1007		1800		2832	
1032		1807		2847	
1060		1832		2882	
1082		1857		2932	
1107		1882		2982	
1120		1900		3000	
1132		1907		3032	
1157		1932		3082	
1180		1957		3150	
1207		1982		3182	
1232		2000		3282	
1250		2032		3350	
1257		2057		3382	
1272		2082		3550	
1282		2120		3750	
1307		2132		4000	
1320		2182		4250	
1332		2207		4500	
1357		2232			
1382		2240			
1400		2282			
1407		2300			
1432					
1457					

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\pm L$ toleranties

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Smalprofiel V-snaren

							
Profiel SPB / 5V					Profiel SPC		
Steeklengte ISO (mm)	USA standaard (inch)		Steeklengte ISO (mm)	USA standaard (inch)		Steeklengte ISO (mm)	
1250			3750			2000	
1320			3800•	5V 1500		2120	
1400			4000			2240	
1450			4050•	5V 1600			
1500			4250				
1600			4300•	5V 1700		2360	
1700			4500			2500	
1750			4560•	5V 1800		2650	
1800			4750			2800	
1850			4820•	5V 1900		3000	
1900	5V 750		5000			3150	
2000						3350	
2020•	5V 800					3550	
2060						3750	
2120			5070•	5V 2000		4000	
2150•	5V 850		5300			4250	
2180			5600			4500	
2240			6000			4750	
2280•	5V 900		6300			5000	
2360							
2400•	5V 950		6700				
2500			7100	5V 2800			
2650			7500				
2680•	5V 1060		8000	5V 3150		5300	
2800						5600	
2840•	5V 1120					6000	
2850						6300	
2900						6700	
3000						7100	
3150						7500	
3250						8000	
3350	5V 1320					8500	
3450						9000	
3550	5V 1400					9500	
3650						10000	
						10600	
						11200	
						12500	
SPB/5V = uitwisselbare afmetingen (niet binnen een riemenset te combineren)					Profiel type 19 op aanvraag		
Gewicht: ≈ 0,195 kg/m					Gewicht: ≈ 0,377 kg/m		

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\pm L$ toleranties

• op aanvraag

Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p


Smalprofiel V-snaren (USA standaard)

RMA/MPTA

								
Profiel 3V / 9N			Profiel 5V / 15N			Profiel 8V / 25N		
Riem- nummer (inch)	Buiten- lengte (mm)		Riem- nummer (inch)	Buiten- lengte (mm)		Riem- nummer (inch)	Buiten- lengte (mm)	
3V 250	9N 635		5V 530	15N 1346		8V 1000	25N 2540	
3V 265	9N 673		5V 560	15N 1422		8V 1120	25N 2845	
3V 280	9N 711		5V 600	15N 1524		8V 1180	25N 2997	
3V 300	9N 762		5V 630	15N 1600		8V 1250	25N 3175	
3V 315	9N 800		5V 670	15N 1702		8V 1320	25N 3353	
3V 335	9N 851		5V 710	15N 1803		8V 1400	25N 3556	
3V 355	9N 902		5V 750	15N 1905		8V 1500	25N 3810	
3V 375	9N 952		5V 800	15N 2032		8V 1600	25N 4064	
3V 400	9N 1016		5V 850	15N 2159		8V 1700	25N 4318	
3V 425	9N 1079		5V 900	15N 2286		8V 1800	25N 4572	
3V 450	9N 1143		5V 950	15N 2413		8V 1900	25N 4826	
3V 475	9N 1206		5V 1000	15N 2540		8V 2000	25N 5080	
3V 500	9N 1270		5V 1060	15N 2692		8V 2120	25N 5385	
3V 530	9N 1346		5V 1120	15N 2845		8V 2240	25N 5690	
3V 560	9N 1422		5V 1180	15N 2997		8V 2360	25N 5994	
3V 600	9N 1524		5V 1250	15N 3175		8V 2500	25N 6350	
3V 630	9N 1600		5V 1320	15N 3353		8V 2650	25N 6731	
3V 670	9N 1702		5V 1400	15N 3556		8V 2800	25N 7112	
3V 710	9N 1803		5V 1500	15N 3810		8V 3000	25N 7620	
3V 750	9N 1905		5V 1600	15N 4064		8V 3150	25N 8001	
3V 800	9N 2032		5V 1700	15N 4318		8V 3350	25N 8509	
3V 850	9N 2159		5V 1800	15N 4572		8V 3550	25N 9017	
3V 900	9N 2286		5V 1900	15N 4826		8V 3750	25N 9525	
3V 950	9N 2413		5V 2000	15N 5080		8V 4000	25N 10160	
3V 1000	9N 2540		5V 2120	15N 5385		8V 4250	25N 10795	
3V 1060	9N 2692		5V 2240	15N 5690		8V 4500	25N 11430	
3V 1120	9N 2845		5V 2360	15N 5994		8V 4750	25N 12065	
3V 1180	9N 2997		5V 2500	15N 6350		8V 5000	25N 12700	
3V 1250	9N 3175		5V 2650	15N 6731				
3V 1320	9N 3353		5V 2800	15N 7112				
3V 1400	9N 3556		5V 3000	15N 7620				
			5V 3150	15N 8001				
			5V 3350	15N 8509				
			5V 3550	15N 9017				
Gewicht : ≈ 0,074 kg/m			Gewicht : ≈ 0,195 kg/m			Gewicht: ≈ 0,575 kg/m		

Hoogvermogen smalprofiel V-snaren

Volgens DIN 7753 deel 1 /ISO 4184


			
Profiel SPZ super power		Profiel SPZ super power	
Steeklengte ISO (mm)		Steeklengte ISO (mm)	
1202	2360	1207	2132
1212	2500	1232	2182
1237	2650	1250	2207
1250	2800	1257	2232
1262	3000	1282	2240
			2282
1287	3150	1307	2300
1312	3350	1320	
1320	3550	1332	2307
1337		1357	2332
1362		1382	2360
		1400	2382
1387		1407	2432
1400		1432	2482
1412		1457	2500
1437		1482	2532
1462		1500	2582
		1507	2607
1487		1532	2632
1500		1557	2650
1512		1582	2682
1537		1600	2732
1562		1607	2782
1587		1632	
1600		1657	2800
1612		1682	2832
1637		1700	2847
1662		1707	2882
1687		1732	2932
1700		1757	2982
1737		1782	3000
1762		1800	3032
1787		1807	3082
1800		1832	3150
1837		1857	3182
1862		1882	3282
1887		1900	3350
1900		1907	3382
1937		1932	3550
1987		1957	3750
2000		1982	4000
2037			
2120		2000	
2137		2032	
2187		2057	
2240		2082	
2287		2120	
Gewicht: ≈ 0,074 kg/m		Gewicht: ≈ 0,123 kg/m	

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\pm L$ toleranties

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Hoogvermogen smalprofiel V-snaren

Volgens DIN 7753 deel 1/ISO 4184

			
Profiel SPB super power		Profiel SPC super power	
Steeklengte ISO (mm)		Steeklengte ISO (mm)	
1250	2000	1320	2120
1320	2120	1400	2240
1400	2360	1500	2500
1500	2500	1600	2650
1600	2650		2800
	2800		
1700	3000		2360
1800	3150		2500
1900	3350		2650
2000	3550		2800
2120	3750		3000
	4000		3150
2240	4250		3350
2360	4500		3550
2500	4750		3750
2650	5000		4000
2800	5300		4250
	5600		4500
3000	6000		4750
3150	6300		5000
3350	6700		
3550	7100		5300
3750	7500		5600
4000	8000		6000
4250	8500		6300
4500	9000		6700
4750	9500		
5000	10000		
Gewicht: ≈ 0,195 kg/m		Gewicht: ≈ 0,377 kg/m	

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\pm L$ toleranties

• op aanvraag

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Hoogvermogen smalprofiel V-snaren

USA-standaard RMA/MPTA



Profiel 3V / 9N super power		Profiel 5V / 15N super power		Profiel 8V / 25N super power	
Riem- nummer (inch)	Buitenlengte (mm)	Riem- nummer (inch)	Buitenlengte (mm)	Riem- nummer (inch)	Buitenlengte (mm)
3V 475	9N 1206	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 500	9N 1270	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 530	9N 1346	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 560	9N 1422	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 600	9N 1524	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 630	9N 1600	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 670	9N 1702	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 710	9N 1803	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 750	9N 1905	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 800	9N 2032	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 850	9N 2159	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 900	9N 2286	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
		5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
		5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
		5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 950	9N 2413	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 1000	9N 2540	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 1060	9N 2692	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 1120	9N 2845	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 1180	9N 2997	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 1250	9N 3175	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 1320	9N 3353	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 1400	9N 3556	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
		5V 2000	15N 5080	8V 4000	25N 10160
		5V 2120	15N 5385	8V 4250	25N 10795
		5V 2240	15N 5690	8V 4500	25N 11430
		5V 2360	15N 5994	8V 4750	25N 12065
		5V 2500	15N 6350		
		5V 2650	15N 6731		
		5V 2800	15N 7112		
		5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
Maximale lengte: 4000 mm L _a Gewicht: ≈ 0,074 kg/m		Maximale lengte: 9525 mm L _a Gewicht: ≈ 0,195 kg/m		Maximale lengte: 12 065 mm L _a Gewicht: ≈ 0,575 kg/m	

Vetgedrukte lengtes voldoen aan ∇L toleranties

Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p

Klassieke V-snaren

Volgens DIN 2215/ISO 4184



Profiel 5 ▲		Profiel Y/6 ▲		Profiel 8	
Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)
200	190	295	280	335▲	315▲
239	229	315	300	375▲	355▲
270	260	350	335	420▲	400▲
290	280	415	400	445▲	425▲
310	300	440	425	470▲	450▲
325	315	465	450	495▲	475▲
332	322	515	500	510▲	490▲
345	335	555	540	550▲	530▲
385	375	615	600	580▲	560▲
435	425	865	850	595▲	575▲
485	475			620▲	600▲
510	500			650▲	630▲
540	530			690▲	670▲
564	554			720▲	700▲
610	600			730▲	710▲
				770▲	750▲
				795▲	775▲
				820▲	800▲
				845	825
				870	850
				895	875
				920	900
				970	950
				1020	1000
				1040	1020
				1070	1050
				1095	1075
				1140	1120
				1220	1200
				1270	1250
Gewicht: ≈ 0,018 kg/m		Gewicht: ≈ 0,026 kg/m		Gewicht: ≈ 0,042 kg/m	

▲ Open flank, getand

Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

DIN 2215/ISO 4184

Profiel Z/10						
Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)
Z 11	312▲	290▲		Z 45 ^{1/2}	1172	1150
Z 12 ^{1/2}	337▲	315▲		Z 46	1187	1165
Z 14	397▲	375▲		Z 46 ^{1/2}	1202	1180
Z 15	422▲	400▲		Z 47	1216	1194
Z 16	447▲	425▲		Z 48	1237	1215
Z 17	472▲	450▲		Z 48 ^{1/2}	1247	1225
Z 18	497▲	475▲		Z 49	1272	1250
Z 19	502▲	480▲		Z 50	1292	1270
Z 19 ^{3/4}	522▲	500▲		Z 51	1317	1295
Z 20	537▲	515▲		Z 52	1342	1320
Z 20 ^{1/2}	547▲	525▲		Z 53	1368	1346
Z 21	552▲	530▲		Z 54	1393	1371
Z 21 ^{1/4}	562▲	540▲		Z 55	1422	1400
Z 22	582▲	560▲		Z 56	1444	1422
Z 23	597	575		Z 57	1472	1450
Z 24	622	600		Z 58	1497	1475
Z 25	652	630		Z 59	1522	1500
Z 26	672	650		Z 60	1546	1524
Z 27	692	670		Z 61	1572	1550
Z 27 ^{1/2}	722	700		Z 62	1597	1575
Z 28	732	710		Z 63	1622	1600
Z 28 ^{1/2}	747	725		Z 64	1648	1626
Z 29	752	730		Z 65	1673	1651
Z 29 ^{1/2}	772	750		Z 66	1697	1675
Z 30	787	765		Z 67	1722	1700
Z 31	797	775		Z 68	1747	1725
Z 31 ^{1/2}	822	800		Z 69	1772	1750
Z 32	842	820		Z 70	1797	1775
Z 33	847	825		Z 71	1822	1800
Z 33 ^{1/2}	872	850		Z 73	1872	1850
Z 34	887	865		Z 75	1922	1900
Z 35	897	875		Z 78	1997	1975
Z 36	922	900		Z 79	2022	2000
Z 37	947	925		Z 83 ^{1/2}	2142	2120
Z 38	972	950		Z 88	2262	2240
Z 38 ^{1/2}	997	975		Z 93	2382	2360
Z 39	1022	1000		Z 98	2522	2500
Z 40	1038	1016				
Z 40 ^{1/2}	1052	1030				
Z 41	1063	1041				
Z 41 ^{1/2}	1072	1050				
Z 42	1082	1060				
Z 43	1102	1080				
Z 43 ^{1/4}	1122	1100				
Z 44	1142	1120				
Maximale lengte: 4500 mm L _i Gewicht: ≈ 0,064 kg/m						

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\sqrt{L}$ toleranties ▲Open flank, getand Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

Volgens DIN 2215/ISO 4184

Profiel A/13										
Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)
A 16	437	407		A 47 ^{1/2}	1245	1215		A 91	2341	2311
A 18	487	457		A 48	1250	1220		A 92	2367	2337
A 19	510	480		A 48 ^{1/2}	1255	1225		A 93	2390	2360
A 20	538	508		A 49	1280	1250		A 94	2418	2388
A 21	565	535		A 50	1300	1270		A 95	2443	2413
A 22	590	560		A 51	1330	1300		A 96	2468	2438
A 23	605	575		A 52	1350	1320		A 97	2494	2464
A 23 ^{1/2}	630	600		A 53	1380	1350		A 98	2530	2500
A 24	640	610		A 54	1405	1375		A 100	2570	2540
A 25	660	630		A 55	1430	1400		A 102	2621	2591
A 26	680	650		A 56	1452	1422		A 104	2680	2650
A 26 ^{1/2}	700	670		A 57	1480	1450		A 105	2697	2667
A 27	716	686		A 58	1505	1475		A 107	2755	2725
A 27 ^{1/2}	730	700		A 59	1530	1500		A 108	2773	2743
A 28	740	710		A 60	1555	1525		A 110	2830	2800
A 29	760	730		A 61	1580	1550		A 112	2875	2845
A 29 ^{1/2}	780	750		A 62	1605	1575		A 114	2926	2896
A 30	797	767		A 63	1630	1600		A 116	2976	2946
A 31	805	775		A 64	1655	1625		A 118	3030	3000
A 31 ^{1/2}	830	800		A 65	1680	1650		A 120	3078	3048
A 32	843	813		A 66	1706	1676		A 124	3180	3150
A 32 ^{1/2}	855	825		A 67	1730	1700		A 128	3280	3250
A 33	871	841		A 68	1755	1725		A 132	3380	3350
A 34	880	850		A 69	1780	1750		A 136	3484	3454
A 34 ^{1/2}	905	875		A 70	1805	1775		A 140	3580	3550
A 35	919	889		A 71	1830	1800		A 144	3688	3658
A 35 ^{1/2}	930	900		A 72	1855	1825		A 148	3780	3750
A 36	944	914		A 73	1884	1854		A 158	4030	4000
A 37	955	925		A 74	1910	1880		A 167	4280	4250
A 37 ^{1/2}	980	950		A 75	1930	1900		A 187	4780	4750
A 38	995	965		A 76	1960	1930		A 197	5030	5000
A 38 ^{1/2}	1005	975		A 77	1986	1956				
A 39	1030	1000		A 78	2010	1980				
A 40	1046	1016		A 79	2030	2000				
A 40 ^{1/2}	1060	1030		A 80	2062	2032				
A 41	1071	1041		A 81	2090	2060				
A 41 ^{1/2}	1080	1050		A 82	2113	2083				
A 42	1090	1060		A 83	2130	2100				
A 42 ^{1/2}	1105	1075		A 83 ^{1/2}	2150	2120				
A 43	1130	1100		A 84	2164	2134				
A 43 ^{1/2}	1135	1105		A 84 ^{1/2}	2180	2150				
A 44	1150	1120		A 85	2190	2160				
A 45	1173	1143		A 86 ^{1/2}	2230	2200				
A 45 ^{1/2}	1180	1150		A 87	2240	2210				
A 46	1198	1168		A 88	2270	2240				
A 46 ^{1/2}	1210	1180		A 89	2291	2261				
A 47	1230	1200		A 90	2316	2286				
Maximale lengte: 10000 mm L _i Gewicht: ≈ 0,109 kg/m										

Vetgedrukte lengtes voldoen aan $\sqrt{L}$ toleranties ▲Open flank, getand Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

DIN 2215/ISO 4184

						
Profiel B/17						
Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)
B 23	610	570		B 55	1440	1400
B 24	655	615		B 56	1462	1422
B 25	670	630		B 57	1490	1450
B 26	690	650		B 58	1513	1473
B 26 ^{1/2}	710	670		B 59	1540	1500
B 27	726	686		B 60	1565	1525
B 28	750	710		B 61	1590	1550
B 29	765	725		B 62	1615	1575
B 30	790	750		B 63	1640	1600
B 31	815	775		B 64	1665	1625
B 32	840	800		B 65	1690	1650
B 32 ^{1/2}	865	825		B 66	1716	1676
B 33	876	836		B 67	1740	1700
B 34	890	850		B 68	1765	1725
B 34 ^{1/2}	915	875		B 69	1790	1750
B 35	929	889		B69 ^{1/2}	1801	1761
B 36	940	900		B 70	1815	1775
B 37	965	925		B 71	1840	1800
B 37 ^{1/2}	990	950		B 72	1869	1829
B 38	1005	965		B 73	1890	1850
B 38 ^{1/2}	1015	975		B 74	1920	1880
B 39	1040	1000		B 75	1940	1900
B 40	1056	1016		B 76	1970	1930
B 40 ^{1/2}	1070	1030		B 77	1990	1950
B 41	1080	1040		B 78	2021	1981
B 41 ^{1/2}	1090	1050		B 79	2040	2000
B 42	1100	1060		B 80	2072	2032
B 42 ^{1/2}	1115	1075		B 81	2100	2060
B 43	1130	1090		B 82	2123	2083
B 43 ^{1/2}	1140	1100		B 83	2140	2100
B 44	1160	1120		B83 ^{1/2}	2160	2120
B 45	1190	1150		B 84	2174	2134
B 45 ^{1/2}	1203	1163		B 85	2200	2160
B 46	1215	1175		B 86	2240	2200
B 46 ^{1/2}	1220	1180		B 87	2250	2210
B 47	1240	1200		B 88	2280	2240
B 48	1255	1215		B 89	2301	2261
B 48 ^{1/2}	1265	1225		B 90	2326	2286
B 49	1290	1250		B 91	2340	2300
B 50	1315	1275		B 92	2377	2337
B 51	1340	1300		B 93	2400	2360
B 52	1360	1320		B 94	2428	2388
B 52 ^{1/2}	1375	1335		B94 ^{1/2}	2440	2400
B 53	1390	1350		B 95	2453	2413
B 53 ^{1/2}	1400	1360		B 96	2478	2438
B 54	1412	1372		B96 ^{1/2}	2490	2450
Maximale lengte: 15500 mm L _i Gewicht: ≈ 0,196 kg/m				B 97	2505	2465
				B 98	2540	2500
				B 99	2555	2515
				B 100	2580	2540
				B 101	2605	2565
				B 102	2640	2600
				B 103	2656	2616
				B 104	2690	2650

Vetgedrukte lengtes voldoen aan [L] toleranties

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

Volgens DIN 2215/ISO 4184

										
Profiel B/17								Profiel 20		
Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)	
B 105	2707	2667		B 208	5340	5300		950	900	
B 106	2740	2700		B 210	5374	5334		1050	1000	
B 107	2758	2718		B 220	5640	5600		1170	1120	
B 108	2790	2750		B 236	6040	6000		1230	1180	
B 110	2840	2800		B 240	6136	6096		1300	1250	
B 112	2885	2845		B 248	6340	6300		1370	1320	
B 114	2940	2900		B 264	6740	6700		1450	1400	
B 115	2961	2921		B 276	7040	7000		1550	1500	
B 116	2990	2950		B 280	7140	7100		1650	1600	
B 118	3040	3000						1750	1700	
B 120	3088	3048						1850	1800	
B 122	3139	3099						1950	1900	
B 124	3190	3150						2050	2000	
B 126	3240	3200						2170	2120	
B 128	3290	3250						2290	2240	
B 130	3342	3302						2410	2360	
B 132	3390	3350						2550	2500	
B 134	3444	3404						2700	2650	
B 136	3490	3450						2850	2800	
B 138	3545	3505						3050	3000	
B 140	3590	3550						3200	3150	
B 142	3640	3600						3400	3350	
B 144	3698	3658						3600	3550	
B 146	3740	3700						3800	3750	
B 148	3790	3750						4050	4000	
B 150	3850	3810						4550	4500	
B 151	3890	3850						5050	5000	
B 152	3901	3861								
B 154	3952	3912								
B 155	3990	3950						6050	6000	
B 156	4002	3962								
B 158	4040	4000								
B 160	4104	4064								
B 162	4155	4115								
B 165	4240	4200								
B 167	4290	4250								
B 173	4434	4394								
B 175	4490	4450								
B 177	4540	4500								
B 180	4612	4572								
B 187	4790	4750								
B 195	4993	4953								
B 197	5040	5000								
Maximale lengte: 15 500 mm L _i Gewicht: ≈ 0,196 kg/m								Maximale lengte: 10 000 mm L _i Gewicht: ≈ 0,266 kg/m		

Vetgedrukte lengtes voldoen aan [L] toleranties

Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

DIN 2215/ISO 4184

Profiel C/22									
Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)
C 43	1148	1090		C 93	2418	2360		C 180	4630
C 47	1258	1200		C 94	2446	2388		C 187	4808
C 48	1273	1215		C 95	2471	2413		C 190	4884
C 49	1308	1250		C 96	2496	2438		C 195	5011
C 51	1353	1295						C 197	5058
C 52	1378	1320		C 96 ^{1/2}	2508	2450			
C 53	1408	1350		C 97	2522	2464		C 208	5358
C 54	1433	1375		C 98	2558	2500		C 210	5392
C 55	1458	1400		C 99	2583	2525		C 220	5658
C 56	1483	1425		C 100	2598	2540		C 225	5773
C 57	1508	1450		C 101	2618	2560		C 236	6058
C 58	1533	1475		C 102	2649	2591		C 240	6154
C 59	1558	1500		C 104	2700	2642		C 248	6358
C 60	1582	1524		C 105	2725	2667		C 264	6758
C 61	1608	1550		C 106	2750	2692		C 270	6916
C 62	1632	1574		C 108	2808	2750		C 280	7158
C 63	1658	1600		C 110	2858	2800		C 295	7558
C 65	1708	1650		C 112	2903	2845		C 300	7678
C 66	1734	1676		C 114	2954	2896		C 315	8058
C 67	1758	1700		C 115	2979	2921			
C 68	1785	1727		C 116	3008	2950			
C 69	1808	1750		C 117	3023	2965			
C 70	1836	1778		C 118	3058	3000			
C 71	1858	1800		C 120	3106	3048			
C 72	1887	1829		C 122	3157	3099			
C 73	1912	1854		C 124	3208	3150			
C 74	1938	1880		C 126	3258	3200			
C 75	1958	1900		C 128	3308	3250			
C 76	1988	1930		C 130	3360	3302			
C 77	2014	1956		C 132	3408	3350			
C 78	2039	1981		C 134	3462	3404			
C 79	2058	2000		C 136	3508	3450			
C 80	2090	2032		C 138	3563	3505			
C 81	2118	2060		C 140	3608	3550			
C 82	2141	2083		C 142	3665	3607			
C 83	2166	2108		C 144	3716	3658			
C 83 ^{1/2}	2178	2120		C 146	3758	3700			
C 84	2192	2134		C 148	3808	3750			
C 85	2217	2159		C 150	3868	3810			
C 86	2242	2184		C 158	4058	4000			
C 87	2268	2210		C 162	4158	4100			
C 88	2298	2240		C 166	4274	4216			
C 89	2319	2261		C 167	4308	4250			
C 90	2344	2286		C 168	4325	4267			
C 92	2395	2337		C 170	4376	4318			
				C 173	4452	4394			
				C 175	4503	4445			
				C 177	4558	4500			
Maximale lengte: 18000 mm L _i Gewicht: ≈ 0,324 kg/m									

Vetgedrukte lengtes voldoen aan 'L' toleranties

Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.

Klassieke V-snaren

Volgens DIN 2215/ISO 4184

										
Profiel 25			Profiel D/32				Profiel E/40			
Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)		Riemnummer (mm)	Steeklengte (mm)	Binnenlengte (mm)	
1460	1400		D 79	2075	2000		E 118	3080	3000	
1560	1500		D 98	2575	2500		E 158	4080	4000	
1660	1600		D 104	2725	2650		E 197	5080	5000	
1760	1700		D 110	2875	2800		E 220	5680	5600	
1860	1800		D 118	3075	3000		E 236	6080	6000	
1960	1900		D 120	3123	3048		E 248	6380	6300	
2060	2000		D 124	3225	3150		E 280	7180	7100	
2180	2120		D 128	3326	3251		E 295	7580	7500	
2300	2240		D 132	3425	3350		E 315	8080	8000	
2420	2360		D 135	3500	3425		E 354	9080	9000	
2560	2500		D 136	3529	3454		E 394	10080	10000	
2710	2650		D 140	3625	3550		E 441	11280	11200	
2760	2700		D 144	3733	3658		E 492	12580	12500	
2860	2800		D 148	3825	3750		(Op aanvraag)			
3060	3000		D 154	4000	3925					
3210	3150		D 158	4075	4000					
3410	3350		D 162	4190	4115					
3610	3550		D 167	4325	4250		Gewicht: ≈ 0,958 kg/m			
3810	3750		D 173	4469	4394					
4060	4000		D 177	4575	4500					
4310	4250		D 180	4647	4572					
4560	4500		D 187	4825	4750		V-snaren met lichtgekleurde ommanteling			
4810	4750		D 195	5028	4953					
5060	5000		D 197	5075	5000					
5360	5300		D 208	5375	5300					
5660	5600		D 210	5409	5334		Assortiment			
6060	6000		D 220	5675	5600					
6360	6300		D 225	5790	5715					
6760	6700		D 236	6075	6000					
7160	7100		D 240	6171	6096		Profiel	Steeklengte		
7560	7500		D 248	6375	6300					
8060	8000		D 264	6775	6700		(Op aanvraag)			
8560	8500		D 270	6933	6858					
9060	9000		D 280	7175	7100					
			D 295	7575	7500					
			D 300	7695	7620					
			D 315	8075	8000					
			D 330	8457	8382					
			D 335	8575	8500					
			D 354	9075	9000					
			D 374	9575	9500					
			D 394	10075	10000					
			D 441	11275	11200		A/13	1900 bis to 10000		
Maximale lengte: 18000 mm L _i Gewicht: ≈ 0,420 kg/m			Maximale lengte: 18000 mm L _i Gewicht: ≈ 0,668 kg/m				B/17	1900 bis to 15500		
						20	1900 bis to 10000			
						C/22	1900 bis to 18000			
						25	1900 bis to 18000			
						D/32	2000 bis to 18000			


Vetgedrukte lengtes voldoen aan 'L' toleranties


Steeklengte L_s = Werkende lengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.

Smalprofiel V-snaren, getand

Smalprofiel V-snaren, getand

							
Profiel XPZ/3VX					Profiel XPA		
Steeklengte (mm)	Riem-nummer (inch)		Steeklengte (mm)	Riem-nummer (inch)	Steeklengte (mm)		
587	3VX 250		1262	3VX 500	707	1700	
612			1287		732	1750	
630			1312		757	1757	
637			1320		782	1800	
662	3VX 265		1337	3VX 530	800	1882	
670			1362		807	1900	
687			1387		832	2000	
710			1400		850	2120	
730	3VX 280		1412	3VX 560	857	2240	
737			1437		882		
750			1462		900		
762			1487		907		
772	3VX 300		1500		932	2360	
787			1512		950	2500	
800			1537		957	2650	
812			1562		982	2800	
825	3VX 315		1587		1000	3000	
837			1600	3VX 630	1007		
850			1612		1030	3150	
862			1662		1060	3350	
875	3VX 335		1700		1082	3550	
887			1750	3VX 670	1107		
900			1762		1120		
912			1800	3VX 710	1132		
925	3VX 355		1850		1157		
937			1900	3VX 750	1180		
950			1950		1207		
962			2000		1232		
987	3VX 375		2120		1250		
1000			2150	3VX 850	1257		
1012			2240		1272		
1037			2360		1282		
1060	3VX 400		2500		1307		
1077			2540	3VX 1000	1320		
1087			2650		1332		
1112			2690	3VX 1060	1357		
1120	3VX 425		2800		1382		
1137			2840	3VX 1120	1400		
1162			3000	3VX 1180	1432		
1180			3150		1450		
1187	3VX 450		3350	3VX 1320	1457		
1202			3550	3VX 1400	1482		
1212					1500		
1237					1507		
1250					1532		
XPZ/3VX = uitwisselbare afmetingen (niet binnen een riemenset te combineren)					1557		
					1582		
					1600		
					1607		
					1632		
Gewicht: ≈ 0,065 kg/m • XPZ-lengte Steeklengte L _d = Werkende lengte L _w /L _p					Gewicht: ≈ 0,096 kg/m Steeklengte L _d = Werkende lengte L _w /L _p		

								
Profiel XPB/5VX		Profiel XPC	Profiel 3VX/9NX			Profiel 5VX/15NX		
Steeklengte (mm)	Riem-nummer (inch)	Steeklengte (mm)	Riem-nummer (inch)	Buitenlengte (mm)		Riem-nummer (inch)	Buitenlengte (mm)	
1250	5VX 750	2000	3VX 250	9NX 635		5VX 500	15NX 1270	
1320			3VX 265	9NX 673		5VX 530	15NX 1346	
1400			3VX 280	9NX 711		5VX 560	15NX 1422	
1500			3VX 300	9NX 762		5VX 600	15NX 1524	
1600			3VX 315	9NX 800		5VX 630	15NX 1600	
1700			3VX 335	9NX 851		5VX 670	15NX 1702	
1800			3VX 355	9NX 902		5VX 710	15NX 1803	
1850			3VX 375	9NX 952		5VX 750	15NX 1905	
1900			3VX 400	9NX 1016		5VX 800	15NX 2032	
2000			3VX 425	9NX 1079		5VX 850	15NX 2159	
2020•			3VX 450	9NX 1143		5VX 900	15NX 2286	
2120			3VX 475	9NX 1206		5VX 950	15NX 2413	
2150•			3VX 500	9NX 1270		5VX 1000	15NX 2540	
2240			3VX 530	9NX 1346		5VX 1060	15NX 2692	
2280•			3VX 560	9NX 1422		5VX 1120	15NX 2845	
2360			3VX 600	9NX 1524		5VX 1180	15NX 2997	
2400•	3VX 630	9NX 1600	5VX 1250	15NX 3175				
2500	3VX 670	9NX 1702	5VX 1320	15NX 3353				
2650	3VX 710	9NX 1803	5VX 1400	15NX 3556				
2680•	3VX 750	9NX 1905						
2800	3VX 800	9NX 2032						
2840•	3VX 850	9NX 2159						
3000	3VX 900	9NX 2286						
3150	3VX 950	9NX 2413						
3350	3VX 1000	9NX 2540						
3550	3VX 1060	9NX 2692						
3750	3VX 1120	9NX 2845						
4000	3VX 1180	9NX 2997						
4250	3VX 1250	9NX 3175						
4500	3VX 1320	9NX 3353						
4750	3VX 1400	9NX 3556						
5000								
XPB/5VX = uitwisselbare afmetingen (niet binnen een riemenset te combineren)								
Gewicht: ≈ 0,183 kg/m • XPB-Lengte Steeklengte L _d = Werkende lengte L _w /L _p		Gewicht: ≈ 0,340 kg/m	Gewicht: ≈ 0,065 kg/m			Gewicht: ≈ 0,183 kg/m		

Klassieke V-snaren, getand


Variatorriemen

Flank open vormvertand



Profiel ZX/X10		Profiel AX/X13		Profiel AX/X13		Profiel BX/X17				Profiel CX/X22	
Riemnummer	Steeklengte (mm)	Riemnummer	Steeklengte (mm)	Riemnummer	Steeklengte (mm)	Riemnummer	Steeklengte (mm)	Riemnummer	Steeklengte (mm)	Riemnummer	Steeklengte (mm)
ZX 23	597	AX 23	605	AX 93	2390	BX 23	610	BX 79	2040	CX 39	1058•
ZX 24	622	AX 23 1/2	630	AX 98	2530•	BX 25	670	BX 88	2280	CX 43	1148•
ZX 25	652	AX 24	640	AX 104	2680•	BX 26	690	BX 93	2400	CX 49	1308•
ZX 26	672	AX 25	660	AX 110	2830•	BX 28	750	BX 98	2540	CX 52	1378•
ZX 27	692	AX 26 1/2	700	AX 118	3030•	BX 29	765	BX 103	2656•	CX 55	1458•
ZX 28	732	AX 27	716	AX 124	3180•	BX 30	790	BX 104	2690•	CX 59	1558•
ZX 29	752	AX 28	740	AX 132	3380•	BX 31	815	BX 110	2840•	CX 62	1632•
ZX 29 1/2	772	AX 29	760			BX 32	840	BX 118	3040•	CX 67	1758•
ZX 31 1/2	822	AX 30	797			BX 33	876	BX 124	3190•	CX 68	1785•
ZX 32	842	AX 31	805			BX 34	890	BX 132	3390•	CX 71	1858•
ZX 33	847	AX 32	843			BX 34 1/2	915			CX 75	1958•
ZX 33 1/2	872	AX 33	871			BX 35	929			CX 79	2058•
ZX 35	897	AX 34	880			BX 36	940			CX 81	2118•
ZX 36	922	AX 35	919			BX 37	965			CX 85	2217•
ZX 37	947	AX 35 1/2	930			BX 38	1005			CX 88	2298•
ZX 38	972	AX 36	944			BX 39	1040			CX 90	2344•
ZX 40	1038•	AX 37	955			BX 40	1056			CX 93	2418•
ZX 42	1082•	AX 37 1/2	980			BX 41	1080			CX 96	2496•
ZX 46 1/2	1202•	AX 38	995			BX 42	1100			CX 98	2558•
ZX 52	1342•	AX 39	1030			BX 43	1130			CX 110	2858•
ZX 55	1422•	AX 40	1046			BX 44	1160			CX 118	3058•
ZX 59	1522•	AX 41 1/2	1080			BX 45	1190			CX 124	3208•
		AX 42	1090			BX 45 1/2	1203			CX 132	3408•
		AX 43	1130			BX 46	1215				
		AX 44	1150			BX 46 1/2	1220				
		AX 45 1/2	1180			BX 47	1240				
		AX 46	1198			BX 48	1255				
		AX 47	1230			BX 49	1290				
		AX 48	1250			BX 50	1315				
		AX 49	1280			BX 51	1340				
		AX 50	1300			BX 52	1360				
		AX 51	1330			BX 53	1390				
		AX 52	1350			BX 54	1412				
		AX 53	1380			BX 55	1440				
		AX 54	1405			BX 57	1490				
		AX 55	1430			BX 58	1513				
		AX 56	1452			BX 59	1540				
		AX 57	1480			BX 61	1590				
		AX 58	1505			BX 62	1615				
		AX 59	1530			BX 63	1640				
		AX 62	1605			BX 67	1740				
		AX 63	1630			BX 69	1790				
		AX 67	1730			BX 71	1840				
		AX 70	1805			BX 73	1890				
		AX 71	1830			BX 75	1940				
		AX 75	1930								
		AX 79	2030								
		AX 88	2270								
Gewicht: ≈ 0,062 kg/m L _i ≈ L _d – 22 mm		Gewicht: ≈ 0,099 kg/m L _i ≈ L _d – 30 mm				Gewicht: ≈ 0,165 kg/m L _i ≈ L _d – 40 mm				Gewicht: ≈ 0,276 kg/m L _i ≈ L _d – 58 mm	

L_i = Binnenlengte Steeklengte L_d = Werkende lengte L_w/L_p • Op aanvraag Andere lengten op aanvraag.



Standaard productiegegevens

Riemplengte	tot 5000 mm L _i
Bovenste riembreedte	tot 100 mm
Riemhoogte	5 tot 25 mm
24° hoek voor profielen	13 x 5; 17 x 5
30° hoek voor profielen	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° hoek voor alle andere profielen, behalve het assortiment volgens USA-standaard RMA/MPTA. Variatorriemen met een hoek van 22° tot 42° zijn op aanvraag, met een minimale afnamehoeveelheid, leverbaar	

Toleranties

Lengtetolerantie	± 1 % van de aangegeven riemplengte
Hoektolerantie	± 1,5° van de benoemde hoek
Hoogtetolerantie	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 tot 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
Breedtetolerantie	± 0,75 mm

Variatorriemen



Profiel (mm)	Binnenlengte (mm)	ISO- aanduiding steeklengte (mm)	Profiel (mm)	Binnenlengte (mm)	ISO- aanduiding steeklengte	Profiel (mm)	Binnenlengte (mm)	ISO- aanduiding steeklengte	Profiel (mm)	Binnenlengte (mm)	ISO- aanduiding steeklengte
13 x 5	468		28 x 8	600		37 x 10	660		52 x 16	1180	W 50 1250
13 x 5	500		28 x 8	650		37 x 10	800		52 x 16	1250	W 50 1320
			28 x 8	700		37 x 10	850		52 x 16	1325	W 50 1400
17 x 5	426	W 16 450	28 x 8	750		37 x 10	900		52 x 16	1400	W 50 1480
17 x 5	476	W 16 500	28 x 8	800		37 x 10	950		52 x 16	1525	W 50 1600
17 x 5	536	W 16 560									
17 x 5	570	W 16 600	28 x 8	850		37 x 10	1000		52 x 16	1600	W 50 1680
17 x 5	606	W 16 630	28 x 8	900		37 x 10	1020		52 x 16	1725	W 50 1800
17 x 5	776	W 16 800	28 x 8	950		37 x 10	1060		52 x 16	1925	W 50 2000
			28 x 8	1000		37 x 10	1120		52 x 16	2165	W 50 2240
			28 x 8	1060		37 x 10	1180		52 x 16	2240	W 50 2320
21 x 6	530	W 20 560	28 x 8	1120		37 x 10	1250				
21 x 6	600	W 20 630	28 x 8	1180		37 x 10	1320		55 x 16	1400	
21 x 6	610	W 20 640	28 x 8	1250		37 x 10	1400		55 x 16	1500	
21 x 6	675	W 20 710	28 x 8	1320		37 x 10	1500		55 x 16	1600	
21 x 6	770	W 20 800	28 x 8	1400		37 x 10	1600		55 x 16	1700	
21 x 6	870	W 20 900	28 x 8	1500		37 x 10	1700		55 x 16	1800	
21 x 6	970	W 20 1000				37 x 10	1800				
21 x 6	1220	W 20 1250							65 x 20	1706	W 63 1800
			30 x 10	650					65 x 20	1906	W 63 2000
			30 x 10	665		41 x 13	925	W 40 990			
22 x 8	485		30 x 10	700		41 x 13	1000	W 40 1060			
22 x 8	525		30 x 10	700		41 x 13	1040	W 40 1100	70 x 18	1600	
22 x 8	565		30 x 10	800		41 x 13	1060	W 40 1120	70 x 18	1700	
22 x 8	650		30 x 10	850		41 x 13	1060	W 40 1180	70 x 18	1800	
22 x 8	700		30 x 10	875		41 x 13	1120	W 40 1180	70 x 18	1900	
22 x 8	750		30 x 10	900		41 x 13	1180	W 40 1240	70 x 18	2000	
22 x 8	800		30 x 10	950		41 x 13	1190	W 40 1250	70 x 18	2240	
22 x 8	850		30 x 10	1000		41 x 13	1250	W 40 1310	70 x 18	2500	
22 x 8	900		30 x 10	1035		41 x 13	1340	W 40 1400			
22 x 8	950		30 x 10	1120		41 x 13	1440	W 40 1500			
22 x 8	1000		30 x 10	1200		41 x 13	1600	W 40 1660			
22 x 8	1060		30 x 10	1340		41 x 13	1740	W 40 1800			
22 x 8	1185		30 x 10	1500		41 x 13	1940	W 40 2000			
			30 x 10	1600							
26 x 8	655	W 25 690	32 x 10	750	W31.5 800	47 x 13	1000				
26 x 8	672	W 25 710	32 x 10	790	W31.5 840	47 x 13	1060				
26 x 8	710	W 25 750	32 x 10	820	W31.5 870	47 x 13	1120				
26 x 8	750	W 25 790	32 x 10	850	W31.5 900	47 x 13	1180				
26 x 8	762	W 25 800	32 x 10	900	W31.5 950	47 x 13	1250				
26 x 8	800	W 25 840	32 x 10	950	W31.5 1000	47 x 13	1320				
26 x 8	862	W 25 900	32 x 10	1000	W31.5 1050	47 x 13	1400				
26 x 8	962	W 25 1000	32 x 10	1073	W31.5 1120	47 x 13	1500				
26 x 8	1082	W 25 1120	32 x 10	1120	W31.5 1170	47 x 13	1600				
			32 x 10	1180	W31.5 1230	47 x 13	1700				
			32 x 10	1200	W31.5 1250						
			32 x 10	1353	W31.5 1400						

Dubbelgetande variatorriemen op aanvraag. Andere afmetingen op aanvraag.

Variatorriemen

Flank open vormvertand volgens USA-standaard RMA/MPTA




RMA/MPTA- aanduiding											
1422 V 235•			2230 V 275•			2926 V 686•			4430 V 710•		
1422 V 240•			2230 V 326•			2926 V 726•			4430 V 730•		
1422 V 270•			2230 V 375•			2926 V 750•			4430 V 750•		
1422 V 290•						2926 V 776•			4430 V 790•		
1422 V 300•						2926 V 786•			4430 V 800•		
			2322 V 329•						4430 V 850•		
1422 V 330•			2322 V 347•								
1422 V 340•			2322 V 364•			3226 V 392•					
1422 V 360•			2322 V 396•			3226 V 400•					
1422 V 400•			2322 V 421•			3226 V 433•			4436 V 525•		
1422 V 420•						3226 V 450•			4436 V 551•		
			2322 V 434•			3226 V 505•			4436 V 561•		
1422 V 440•			2322 V 441•			3226 V 545•			4436 V 576•		
1422 V 460•			2322 V 461•			3226 V 585•			4436 V 646•		
1422 V 470•			2322 V 481•			3226 V 603•			4436 V 750•		
1422 V 480•			2322 V 486•			3226 V 650•					
1422 V 540•			2322 V 521•			3226 V 663•					
1422 V 600•			2322 V 541•			3226 V 723•					
1422 V 660•			2322 V 601•			3226 V 783•					
1430 V 215•			2322 V 661•			3226 V 843•					
			2322 V 681•								
			2322 V 701•								
1922 V 277•			2322 V 801•			3230 V 419•					
1922 V 282•						3230 V 528•					
1922 V 298•						3230 V 560•					
1922 V 321•			2426 V 353•			3230 V 585•					
1922 V 332•			2426 V 363•			3230 V 600•					
						3230 V 630•					
1922 V 338•						3230 V 670•					
1922 V 363•			2530 V 500•			3230 V 710•					
1922 V 381•			2530 V 530•			3230 V 723•					
1922 V 386•			2530 V 560•			3230 V 750•					
1922 V 403•			2530 V 600•			3230 V 800•					
			2530 V 630•			3230 V 850•					
1922 V 426•			2530 V 670•								
1922 V 443•			2530 V 710•			3432 V 450•					
1922 V 454•			2530 V 750•			3432 V 456•					
1922 V 460•			2530 V 790•			3432 V 480•					
1922 V 484•			2530 V 800•			3432 V 528•					
			2530 V 934•			3432 V 534•					
1922 V 526•			2530 V 990•								
1922 V 544•											
1922 V 604•											
1922 V 630•											
1922 V 646•			2830 V 337•								
			2830 V 363•			4036 V 541•					
1922 V 666•			2830 V 366•			4036 V 574•					
1922 V 686•			2830 V 367•								
1922 V 706•			2830 V 393•								
1922 V 721•						4430 V 530•					
1922 V 726•			2830 V 396•			4430 V 548•					
			2830 V 422•			4430 V 555•					
1922 V 751•						4430 V 560•					
1922 V 756•						4430 V 570•					
			2926 V 471•			4430 V 578•					
1926 V 250•			2926 V 486•			4430 V 600•					
1926 V 275•			2926 V 521•			4430 V 610•					
1926 V 290•			2926 V 546•								
1926 V 407•			2926 V 574•								
1926 V 415•						4430 V 630•					
			2926 V 586•			4430 V 652•					
			2926 V 616•								
			2926 V 636•			4430 V 660•					
			2926 V 646•			4430 V 670•					
2230 V 266•						4430 V 690•					
2230 V 273•			2926 V 666•			4430 V 700•					

Verklaring van de aanduidingen
Voorbeeld= 1422 V 235
14 = bovenste breedte
22 = hoek
V = variabele snelheid
235 = werkende lengte in 1/10"

Dubbelgetande variatorriemen op aanvraag. Andere afmetingen op aanvraag.




• Op aanvraag

Krachtbanden met klassieke V-snaren

<table><tr><th>Profiel type</th><th>A/HA</th></tr><tr><td>b_o ≈ (mm)</td><td>13,0</td></tr><tr><td>h ≈ (mm)</td><td>9,9</td></tr></table>			Profiel type	A/HA	b _o ≈ (mm)	13,0	h ≈ (mm)	9,9		<table><tr><th>Profiel type</th><th>B/HB</th></tr><tr><td>b_o ≈ (mm)</td><td>17,0</td></tr><tr><td>h ≈ (mm)</td><td>13,0</td></tr></table>			Profiel type	B/HB	b _o ≈ (mm)	17,0	h ≈ (mm)	13,0
Profiel type	A/HA																	
b _o ≈ (mm)	13,0																	
h ≈ (mm)	9,9																	
Profiel type	B/HB																	
b _o ≈ (mm)	17,0																	
h ≈ (mm)	13,0																	
Profiel A/HA				Profiel B/HB														
Riemnummer	Binnenlengte, (mm)	Buitenlengte (mm)		Riemnummer	Binnenlengte, (mm)	Buitenlengte (mm)												
47	1200	1236		47	1200	1262												
51	1300	1336		51	1300	1362												
56	1422	1458		55	1400	1462												
57	1450	1486		59	1500	1562												
59	1500	1536		61	1550	1612												
64	1625	1661		63	1600	1662												
67	1700	1736		64	1625	1687												
71	1800	1836		67	1700	1762												
75	1900	1936		71	1800	1862												
79	2000	1536		73	1850	1912												
88	2240	1661		75	1900	1962												
98	2500	2536		79	2000	2062												
100	2540	2576		83	2100	2162												
104	2650	2686		88	2240	2302												
112	2845	2881		91	2300	2362												
120	3048	3084		94 ^{1/2}	2400	2462												
128	3250	3286		98	2500	2562												
144	3658	3694		102	2600	2662												
158	4000	4036		106	2700	2762												
167	4250	4286		112	2845	2907												
187	4750	4786		118	3000	3062												
Open flank getande krachtbanden – profiel AX/HAX – op aanvraag				120	3048	3110												
				128	3250	3312												
				132	3350	3412												
				140	3550	3612												
			146	3700	3762													
			148	3750	3812													
			158	4000	4062													
			167	4250	4312													
			177	4500	4562													
			187	4750	4812													
			197	5000	5062													
			208	5300	5362													
Open flank getande krachtbanden – profiel BX/HBX – op aanvraag			220	5600	5662													
			Gewicht: 1 rib ≈ 0,163 kg/m															

Andere afmetingen op aanvraag.

Transport V-snaren

														
PKR 0					PKR 1					PKR 2				

Profielsoort		Dikte van de deklaag standaard (mm) max. (mm)		Steek (mm)	Groefbreedte (mm)
PKR 0		3	5	—	—
PKR 1		3	5	10	—
PKR 2		3	5	—	—
PKR 5		5	—	13	—

Uitvoering/ kleur	Temperatuur- bestendig (°C)	Hardheid (Shore A)	Olie- bestendig	Afgevend
SBR-NR/licht	– 40 tot+ 70	≈ 55/65*	nee	nee
CR/zwart	– 25 tot + 100	≈ 65	beperkt	ja

* ≈ 55 voor bekleding die boven de normhoogte valt
≈ 65 voor bekleding die binnen de normhoogte valt

SBR = Styrene-Butadiene Rubber
NR = Natuurlijk rubber
CR = Chloroprene Rubber

Deklagen met extra hoogte								Deklaag 3 of 5 mm boven normdikte	
Profiel	Stan- daard dikte (mm)	Standaard binnenlengte (mm)	Profielsoort				Minimale afname		
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5		
							Voor standaardlengtes	Voor tussenlengtes	
A/13	8,0	1200 ≤ 5000 ¹⁾	●	●	●	—	18 stuks	31 stuks	
B/17	11,0	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	● ●	● ●	● ●	— —	15 stuks 15 stuks	50 stuks 42 stuks	
20	12,5	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 8000 ²⁾	● ●	● ●	● ●	— —	13 stuks 13 stuks	21 stuks 36 stuks	
C/22	14,0	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	● ●	● ●	● ●	— —	12 stuks 12 stuks	57 stuks 48 stuks	
25	16,0	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	● ●	● ●	● ●	— —	11 stuks 11 stuks	51 stuks 42 stuks	
D/32	20,0	2850 ≤ 12500 ²⁾ 2850 ≤ 12500 ²⁾	● —	● —	● —	— ● ³⁾	9 stuks 8 stuks	22 stuks 8 stuks	
E/40	25,0	—	—	—	—	—	op aanvraag	op aanvraag	

1) Maximale productielengte op aanvraag

2) Maximale productielengte 21000 mm.

3) Alleen in CR/zwart leverbaar

Deklagen binnen standaardhoogte			
Standaard binnenlengte (mm)	Profielsoort		Minimale afname
	PKR 0	PKR 2	
3550 ≤ 10000 ¹⁾	●	●	10
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	10
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	6
4000 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	5
CR/zwart op aanvraag			

Bij bestelling de hoogte inclusief deklaag vermelden

Profiel B/17 – deklaag binnen de standaardhoogte	= 17 x 11
Profiel B/17 – deklaag extra 3 mm	= 17 x 14
Profiel B/17 – deklaag extra 5 mm	= 17 x 16

Profiel Z/10 op aanvraag

Transportkrachtbanden


Ribbenband

Profielsoort	Dikte van de deklaag standaard (mm)max. (mm)		Steek (mm)	Groefbreedte (mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7

Uitvoering/kleur	Temperatuur- bestendig (°C)	Hardheid (Shore A)	Olie- bestendig- heid	Afgevend
SBR-NR/licht	- 40 tot + 70	≈ 55	nee	nee
CR/zwart	- 25 tot + 100	≈ 65	beperkt	ja

SBR = Styrene-Butadiene Rubber
NR = Natuurlijk Rubber
CR = Chloroprene Rubber

Profiel	PH	PJ
s =	1,6	2,34
H ≈	2,5	3,50



Profiel PH (geen voorraadartikel)							
Referentielengte (mm)Inch			Referentielengte (mm)Inch			Referentielengte (mm)Inch	
698	27,50		1096	43,10		1371	54,00
735	28,90		1168	46,00		1397	55,00
762	30,00		1194	47,00		1439	56,70
813	32,00		1200	47,20		1475	58,10
858	33,80		1222	48,10		1600	63,00
864	34,00		1230	48,40		1854	73,00
886	34,90		1262	49,70		1895	74,60
914	36,00		1270	50,00		1915	75,40
955	37,60		1285	50,60		1930	76,00
965	38,00		1290	50,80		1956	77,00
975	38,40		1301	51,20		1992	78,40
990	39,00		1309	51,50		2083	82,00
1016	40,00		1316	51,80		2155	84,80
1080	42,50		1321	52,00			
1092	43,00		1333	52,50			
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,005 kg/m							

Profiel	Afmetingen standaardriemen (mm)	Krachtbandhoogte zonder deklaag (mm)	Lengteaanduiding	Lengte (mm)	Productielengte (mm)	Profielsoort			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L _a	4250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L _a	10 000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12 065 L _a	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2400 ≤ 6000 L _d	6000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1400 ≤ 5000 L _i	8000	●	●	●	—
				2850 ≤ 8000 L _i	op aanvraag	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1400 ≤ 7100 L _i	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2050 ≤ 7100 L _i	12 000	●	●	●	—

L_a = buitenlengte; L_i = binnenlengte; L_d = steeklengte


Leveringsmogelijkheden op aanvraag.

Profiel PJ							
Referentielengte (mm)Inch			Referentielengte (mm)Inch			Referentielengte (mm)Inch	
280	11,00		1092	43,00		1549	61,00
330	13,00		1105	43,50		1600	63,00
356	14,00		1110	43,70		1651	65,00
362	14,30		1123	44,20		1663	65,50
381	15,00		1130	44,50		1752	69,00
406	16,00		1150	45,30		1780	70,00
414	16,30		1168	46,00		1854	73,00
432	17,00		1194	47,00		1895	74,60
457	18,00		1200	47,30		1910	75,20
483	19,00		1222	48,10		1915	75,40
508	20,00		1244	49,00		1930	76,00
559	22,00		1262	49,70		1956	77,00
584	23,00		1270	50,00		1965	77,40
610	24,00		1285	50,60		1981	78,00
660	26,00		1301	51,20		1992	78,40
711	28,00		1309	51,50		2083	82,00
723	28,50		1316	51,80		2155	84,80
762	30,00		1321	52,00		2210	87,00
813	32,00		1333	52,50		2337	92,00
836	32,90		1355	53,40		2489	98,00
864	34,00		1371	54,00			
914	36,00		1397	55,00			
955	37,60		1428	56,20			
965	38,00		1439	56,70			
1016	40,00		1475	58,10			
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,009 kg/m							

Andere afmetingen op aanvraag.

Ribbenband

Profiel	PK	
s =	3,56	
H ≈	5,50	




Profiel PK							
Referentielengte			Referentielengte			Referentielengte	
(mm)	Inch		(mm)	Inch		(mm)	Inch
630•	24,80		1222•	48,10		2030	79,90
648	25,50		1230•	48,40		2050	80,70
698	27,50		1245	49,00		2080	82,00
730	28,70		1270•	50,00		2120	83,50
775	30,50		1285•	50,60		2145	84,40
800	31,50		1290•	50,80		2170	85,40
812	32,00		1321•	52,00		2235•	88,00
830	32,70		1330	52,40		2255	88,80
865	34,00		1345	53,00		2362•	93,00
875	34,50		1371•	54,00		2460	96,90
890	35,00		1397•	55,00		2515•	99,00
913	36,00		1439•	56,70		2743•	108,00
920	36,20		1460	57,50		2845•	112,00
940	37,00		1520	59,80			
954	37,60		1560	61,40			
962	37,80		1570	61,80			
990	39,00		1600•	63,00			
1015	40,00		1655	65,20			
1080	42,50		1690	66,50			
1090	43,00		1755	69,10			
1125	44,30		1854•	73,00			
1150	45,30		1885	74,20			
1165	45,90		1930•	76,00			
1190	46,80		1956•	77,00			
1200•	47,20		1980	78,00			
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,023 kg/m							

• geen voorraadartikel

Andere afmetingen op aanvraag.

Ribbenband

Profiel	PL	PM
s =	4,7	9,4
H ≈	7,0	13,00



Profiel PL							
Referentielengte			Referentielengte			Referentielengte	
(mm)	Inch		(mm)			(mm)	Inch
954	37,50		2096	82,50		4051	159,50
991	39,00		2134	84,00		4191	165,00
1075	42,30		2197	86,50		4470	176,00
1194	47,00		2235	88,00		4622	182,00
1270	50,00		2324	91,50		5029	198,00
1333	52,50		2362	93,00			
1371	54,00		2476	97,50		5385	212,00
1397	55,00		2515	99,00		6096	240,00
1422	56,00		2705	106,50			
1562	61,50		2743	108,00			
1613	63,50		2845	112,00			
1664	65,50		2895	114,00			
1715	67,50		2921	115,00			
1764	69,50		2997	118,00			
1803	71,00		3086	121,50			
1841	72,50		3124	123,00			
1943	76,50		3289	129,50			
1981	78,00		3327	131,00			
2020	79,50		3492	137,50			
2070	81,50		3696	145,50			
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,041 kg/m							


Profiel PM							
Referentielengte			Referentielengte			Referentielengte	
(mm)	Inch		(mm)			(mm)	Inch
2286	90,00		8408•	331,00			
2388	94,00		9169•	361,00			
2515	99,00		9931•	391,00			
2693	106,00		10693•	421,00			
2832	111,50		12217•	481,00			
2921	115,00		13741•	541,00			
3010	118,50		15266•	601,00			
3124	123,00						
3327	131,00						
3531	139,00						
3734	147,00						
4089	161,00						
4191	165,00						
4470	176,00						
4648	183,00						
5029	198,00						
5410	213,00						
6121	241,00						
6883•	271,00						
7646•	301,00						
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,114 kg/m							

• geen voorraadartikel

Andere afmetingen op aanvraag.

Dubbelprofiel V-snaren

Dubbelprofiel V-snaren



Profiel AA/HAA		Profiel BB/HBB	
Referentielengte	Riem-nr.	Referentielengte	Riem-nr.
2000	77	1980	75
2032	78	1980	75
2370	91	2180	83
2500	96	2300	88
2650	102	2370	90
		2500	95
2667	103	2540	97
2800	108	2600	99
3300	128	2650	101
3920	152	2740	105
		2800	107
		2850	109
		2920	112
		3000	115
		3030	116
		3150	121
		3250	125
		3280	126
		3325	128
		3390	131
		3450	133
		3500	135
		3550	137
		3730	144
		3750	145
		4010	155
		4040	156
		4200	162
		4470	173
		4500	174
		4750	184
		5000	194
		5639	221

Gewicht: 1 Rib ≈ 0,150 kg/m

Tussenlengten en speciale uitvoeringen vanaf:
Profiel AA/HAA 1350 tot 23 000 mm
Profiel BB/HBB 1350 tot 23 000 mm

Herleiden van riemnummer naar de referentielengte in mm:
Profiel AA/HAA – Riem-nr. x 25,4 = mm + 53 mm
Profiel BB/HBB – (tot Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 74 mm (vanaf Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 36 mm

Profiel CC/HCC		Profiel DD/HDD	
Referentielengte (mm)	Riem-nr.	Referentielengte (mm)	
2280	86	op aanvraag	
2500	94		
2800	106		
3200	122		
3310	126		
3765	144		
4000	153		
4216	162		
4300	165		
4500	173		
5000	193		
5300	204		
5340	206		
5750	224		
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,440 kg/m		Gewicht: 1 Rib ≈ 0,935 kg/m	

Profiel 22 x 22		Profiel 25 x 22	
Referentielengte (mm)	Riem-nr.	Referentielengte (mm)	
5180		op aanvraag	
5220			
5850			
6270			
Gewicht: 1 Rib ≈ 0,511 kg/m		Gewicht: 1 Rib ≈ 0,625 kg/m	

Tussenuitvoeringen en speciale uitvoeringen vanaf:


Profiel CC/HCC 1600 tot 23 000 mm
Profiel 22 x 22 op aanvraag

Herleiden van riem-nr. naar de referentielengte in mm:

Profiel CC/HCC – (tot Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 107 mm (vanaf Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 56 mm
Profiel DD/HDD – (tot Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 132 mm (vanaf Riem-nr. 210)
Riem-nr. x 25,4 = mm + 69 mm


Andere afmetingen op aanvraag.

Eindige V-snaren DIN 2216 met gaatjes



Profiel	Breedte x Hoogte (mm)	Gewicht (≈ kg/m)	Plaatverbinder	Scharnierverbinder	Minimale V-snaarschijfdiameter (mm)
			Gewicht (≈ kg/100 stuks)	Gewicht (≈ kg/100 stuks)	
Y/6	6 x 4	0,030	0,1	—	50
8	8 x 5	0,050	0,2	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	0,3	0,7	80
A/13	13 x 8	0,120	0,5	1,8	100
B/17	17 x 11	0,200	0,8	2,9	140
20	20 x 12,5	0,270	1,4	4,6	180
C/22	22 x 14	0,340	1,7	5,7	224
25	25 x 16	0,440	2,1	5,7*	250
D/32	32 x 20	0,680	5,0	—	355
E/40*	40 x 25	1,000	10,0*	—	500
uitvoeringen: standaard groen polyester rood					

Eindige dubbelprofiel V-snaren met gaatjes



Profiel	Breedte x Hoogte (mm)	Gewicht (≈ kg/m)	Plaatverbinder	Scharnierverbinder	Minimale V-snaarschijfdiameter (mm)
			Gewicht (≈ kg/100 stuks)	Gewicht (≈ kg/100 stuks)	
AA/13	13 x 10,5	0,140	0,6	1,7	140
BB/17	17 x 14	0,250	1,2	2,6	160
20	20 x 16	0,320	1,6	3,7	200
CC/22	22 x 18	0,410	2,2	4,4	224

Eindige transport V-snaren met gaatjes




Profiel	Breedte x hoogte (≈ kg/m)	Gewicht (≈ kg/m)	Uitvoering standaard			Polyester	
			groen	bruin, slijtvast, oliebestendig	wit, slijtvast	bruin, slijtvast, oliebestendig	wit, slijtvast
13 x 20 17 x 30 22 x 40 32 x 60	20 x 16,5 30 x 20 40 x 24 60 x 33	0,32 0,46 0,74 1,30	•	•	• • • •	• • • •	• • • •

Profiel	Breedte x hoogte (≈ kg/m)	Plaatverbinder	Scharnierverbinder	Minimale V-snaar- schijfdiameter (mm)	
		Gewicht (≈ kg/100 stuk)	Gewicht (≈ kg/100 stuk)		
13 x 20 17 x 30 22 x 40 32 x 60	20 x 16,5 30 x 20 40 x 24 60 x 33	0,6* 0,9 1,8* 5,6*	2,6 5,8 5,4 5,7	140 160 250 450	

Eindige transport V-snaren zijn leverbaar in rollen van ca. 50 meter.
Toeslag voor kortere lengten:
onder 10 meter 70 %
tussen 10 en 50 meter 25 %

- geen voorraadartikel, minimale afname 1 rol
- * uitlopend artikel

Eindige transport V-snaren DIN 2216 met speciale deklaag




Profiel	Profielingen	Hoogte profilering		Steek (mm)
		Standaard (mm)	Max. (mm)	
Z/10 A/13 B/17 C/22 25• D/32•	PKR 0 PKR 1♦ PKR 2	2 3 3	3 3 –	– 10 –

- Speciale uitvoeringen zijn alleen leverbaar in rollengten van ca. 50 meter
- ♦ voor profiel 25 en D/32 is de hoogte van de deklaag 5 mm.
- uitvoeringen op aanvraag

Kwaliteit/kleur	Temperatuur-bestendigheid (°C)	Hardheid (shore A)	Oliebestendig	Kleurafwijking
PKR 0 CR/roodbruin SBR-NR/wit	–25 tot +100 –40 tot + 70	≈ 50 ≈ 45	beperkt nee	nee nee
PKR 1 en PKR 2 NR/roodbruin SBR-NR/wit CR/roodbruin CR/zwart	–40 tot + 70 –40 tot + 70 –25 tot +100 –25 tot +100	≈ 48 ≈ 45 ≈ 50 ≈ 68	nee nee beperkt beperkt	nee nee nee ja

Schakel V-snaren Polyurethaan



Profiel	Gewicht ≈ (kg/m)	Profiel (Type T)	Gewicht ≈ (kg/m)
8	0,120	8 T	0,116
Z/10	0,135	10 T	0,131
A/13	0,163	13 T	0,158
B/17	0,230	17 T	0,223
		22 T	0,359

Andere profielen en uitvoeringen op aanvraag.
Schakel V-snaren zijn verpakt in dozen à 20 meter.


Grootvermogen vlakke riemen



Standaard assortiment HF Type 150 (L, mm)														
400	550	695	840	980	1130	1280	1430	1580	1740	1890	2070	2280	2550	3150
410	560	700	850	990	1140	1290	1440	1590	1750	1900	2090	2290	2570	3200
420	570	710	860	1000	1150	1300	1450	1600	1760	1920	2100	2300	2600	3250
430	580	720	870	1010	1160	1310	1460	1610	1770	1930	2110	2320	2650	3300
440	590	730	880	1020	1170	1320	1470	1620	1780	1940	2120	2340	2660	3400
450	600	740	890	1030	1180	1330	1480	1630	1790	1950	2130	2350	2700	3500
460	610	750	900	1040	1190	1340	1490	1640	1800	1960	2140	2370	2750	3600
470	620	760	910	1050	1200	1350	1500	1650	1810	1970	2150	2380	2780	
480	630	770	920	1060	1210	1360	1510	1660	1820	1980	2190	2400	2800	
490	640	780	930	1070	1220	1370	1520	1670	1830	2000	2200	2430	2850	
500	650	790	935	1080	1230	1380	1530	1680	1840	2020	2210	2440	2900	
510	660	800	940	1090	1240	1390	1540	1700	1850	2030	2220	2450	2950	
520	670	810	950	1100	1250	1400	1550	1710	1860	2040	2240	2480	3000	
530	680	820	960	1110	1260	1410	1560	1720	1870	2050	2250	2500	3050	
540	690	830	970	1120	1270	1420	1570	1730	1880	2060	2270	2520	3100	

- Breedten**
Het standaard assortiment kan in elke gewenste breedte tot max. 420 mm geleverd worden
- Tussenlengten**
Naast de standaardlengte kan op aanvraag elke lengte tussen 150 mm en 3800 mm geleverd worden
- Verdere kwaliteiten en speciale uitvoeringen op aanvraag**
Toeslag voor afname t/m 5 stuks = 25%
- Tolerantie**
a) lengte tolerantie:
± 1 %, minstens ± 3 mm
b) breedte tolerantie:
± 0,5 mm op verzoek tot ± 0,2 mm
- Minimum bestelafname**
Type 075: 1 productiewikkel = 420 mm ± 10 %
- Gewicht**
Type 075 ≈ 0,620 kg/m²
Type 150 ≈ 1,210 kg/m²
- Type 075: geen voorraadartikel

Groothoek 60° V-snaren polyurethaan



Afmetingen op aanvraag			

- 3M geen voorraadartikel
- Strongbelt groothoek krachtbanden op aanvraag.

Omrekeningswaarden

Strongbelt grootvermogen smalprofiel V-snaren Din 7753 deel 1 / ISO 4184										
Profiel	b x h ≈	Onder breedte $b_u \approx$	Werkbreedte b_d	Riemplengte				Aanbevolen minimum V-snaarschijfdiameter (mm)		Gewicht per snaar (= kg/m)
				Normlengte	Uitwendige lengte L_a	Steeklengte L_d	Inwendige lengte L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Steeklengte L_d	$L_i = L_d + 13$ $L_i = L_d + 51$	—	$L_i = L_d - 38$ $L_i = L_d - 51$	Steekcirkel d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_i = L_d + 18$ $L_i = L_d + 63$	—	$L_i = L_d - 45$ $L_i = L_d - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_i = L_d + 22$ $L_i = L_d + 82$	—	$L_i = L_d - 60$ $L_i = L_d - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_i = L_d + 30$ $L_i = L_d + 113$	—	$L_i = L_d - 83$ $L_i = L_d - 113$		224	0,377

Strongbelt grootvermogen smalprofiel USA-Standaard RMA/MPTA										
3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Uitwendige lengte L_a	—	$L_d = L_a - 4*$	$L_i = L_a - 42$	Buitendiameter d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d = L_a - 11*$	$L_i = L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	$L_d = L_a$	$- 120$		315	0,575

* De omrekeningswaarde L_d naar L_a wordt gebruikt, als een profiel volgens DIN 7753 deel 1/ISO 4184 door een profiel volgens RMA/MPTA uitgewisseld moet worden.

Strongbelt V-snaren open flank vormvertand - DIN 7753 deel 1										
XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Steeklengte L_d	$L_i = L_d + 13$ $L_i = L_d + 51$	—	$L_i = L_d - 38$ $L_i = L_d - 51$	Steekcirkel d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_i = L_d + 18$ $L_i = L_d + 63$	—	$L_i = L_d - 45$ $L_i = L_d - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_i = L_d + 22$ $L_i = L_d + 82$	—	$L_i = L_d - 60$ $L_i = L_d - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_i = L_d + 30$ $L_i = L_d + 113$	—	$L_i = L_d - 83$ $L_i = L_d - 113$		180	0,340

Strongbelt V-snaren open flank vormvertand - USA standaard RMA/MPTA										
3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Steeklengte L_a		$L_d = L_a - 4*$	$L_i = L_a - 42$	Buitendiameter d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—			$L_d = L_a - 11*$	$L_i = L_a - 71$		112	0,183

* De omrekeningswaarde L_d naar L_a wordt gebruikt, als een profiel volgens DIN 7753 deel 1/ISO 4184 door een profiel volgens RMA/MPTA uitgewisseld moet worden.

Strongbelt V-snaren open flank vormvertand										
ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Steeklengte L_d	$L_i = L_d + 38$ $L_i = L_d + 16$	—	$L_i = L_d - 22$ $L_i = L_d - 38$	Steekcirkel d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_i = L_d + 50$ $L_i = L_d + 20$	—	$L_i = L_d - 30$ $L_i = L_d - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_i = L_d + 69$ $L_i = L_d + 29$	—	$L_i = L_d - 40$ $L_i = L_d - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_i = L_d + 88$ $L_i = L_d + 30$	—	$L_i = L_d - 58$ $L_i = L_d - 88$		140	0,276

Strongbelt klassieke V-snaren DIN 2215/ ISO 4184										
5	5,0 x 3	2,8	4,2	Steeklengte L_d	$L_i = L_d + 19$ $L_i = L_d + 8$	$L_i = L_d + 11$ $L_i = L_d - 8$	—	Steekcirkel d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_i = L_d + 25$ $L_i = L_d + 10$	$L_i = L_d + 15$ $L_i = L_d - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_i = L_d + 31$ $L_i = L_d + 12$	$L_i = L_d + 19$ $L_i = L_d - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_i = L_d + 38$ $L_i = L_d + 16$	$L_i = L_d + 22$ $L_i = L_d - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_i = L_d + 50$ $L_i = L_d + 20$	$L_i = L_d + 30$ $L_i = L_d - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_i = L_d + 69$ $L_i = L_d + 29$	$L_i = L_d + 40$ $L_i = L_d - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_i = L_d + 79$ $L_i = L_d + 31$	$L_i = L_d + 48$ $L_i = L_d - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_i = L_d + 88$ $L_i = L_d + 30$	$L_i = L_d + 58$ $L_i = L_d - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_i = L_d + 100$ $L_i = L_d + 39$	$L_i = L_d + 61$ $L_i = L_d - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_i = L_d + 126$ $L_i = L_d + 51$	$L_i = L_d + 75$ $L_i = L_d - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_i = L_d + 157$ $L_i = L_d + 77$	$L_i = L_d + 80$ $L_i = L_d - 77$	—		500	0,958

Steeklengte L_d = Werklengte L_w/L_p

Omrekeningswaarden

Strongbelt krachtbanden met grootvermogen V-snaren ISO 5290/ USA-standaard RMA/MPTA									
Profiel	Hoogte h ≈	Onderbreedte $b_u \approx$ van de enkele snaar	Riemplengte				Aanbevolen minimale V-snaarschijfdiameter (mm)		Gewicht per snaar (= kg/m)
			Normlengte	Uitwendige lengte L_a	Steeklengte L_d	Inwendige lengte L_i			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Uitwendige lengte L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Buitendiameter d_a	67	0,122
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Strongbelt krachtbanden met grootvermogen smalprofiel V-snaren									
SPZ	10,5	5,4	Steeklengte L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Steekcirkel d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Strongbelt krachtbanden met klassieke V-snaren									
A	9,9	7,5	Inwendige lengte L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Buitendiameter d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798


Strongbelt krachtbanden met klassieke V-snaren - USA standaard ASAE S211									
HA	9,9	7,5	Inwendige lengte L_i Uitwendige lengte L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Buitendiameter d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

De breedte van een krachtband hangt af van het aantal snaren.

Strongbelt dubbelprofiel V-snaren DIN 7722 / ISO 5289							
Profiel	b x h ≈	Onder breedte $b_u \approx$	Normlengte	Riemplengte	Aanbevolen minimale V-snaarschijfdiameter (mm)		Gewicht per snaar (= kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Referentielengte	Referentielengte ≈ middellengte – 4	Buitendiameter d_a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Referentielengte ≈ middellengte – 8		125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Referentielengte ≈ middellengte + 3		224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Referentielengte ≈ middellengte		355	0,935

Strongbelt dubbelprofiel V-snaren speciale profielen						
22 x 22	22 x 22	—	Referentielengte	Referentielengte ≈ middellengte	Buitendiameter d_a	280
25 x 22	25 x 22	—		Referentielengte ≈ middellengte		280

Meetgereedschap



Maatlat meetbereik 500-2500 mm L ₁
prijs op aanvraag

Voorspanningsapparaat V, K
prijs op aanvraag



meer ▶

Bezoek onze website: www.ammertech.nl en download het gewenste Pdf-bestand

